

UV PIPE F25



Tootekood: UV-PIPE-F25

Stock Qty: 1000



Tootekirjeldus

UV PIPE F25

UV PIPE F25 on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks toiduainetööstuses.

Selle üheks tunnuseks on kaitsetase IP65, mis võimaldab seaded ideaalselt kombineerida niiske keskkonna ja pritsiva veega, mahutitega vedelikuga (vesi, mahl).

UV PIPE F25 koosneb UV-C kiirguslambist ja toiteallikast. Lamp on kaitstud puhta kvartsmuhviga. Toiteallikas on kaetud nailonist silindriga. Kogu süsteem on veekindel (IP65).

UV PIPE F25 on kasutusvalmis ja ei vaja muud erilist hooldust kui lampide perioodilist vahetamist.

TEHNILISED OMADUSED - UV-C Light Progres (lainepikkus 253,7 nm.) Suure tootlikusega.

- Kõiki materjalide vastupidavust on testitud UV-kiirgusele.

- äärik roostevabast terasest AISI 304

- UVLON PIPE on kaitse klaasi purunemise eest.

Lambi töötunnid 18.000 h

UVPIPE

Product Specification

Lisainfo

| | |
|---|----------------------|
| Hind | 390,00 € |
| UV Type | Puhur-tüüpi UV- lamp |
| Lamp Lifetime (hour) UV-PIPE-BV | ≤ 18.000 |
| Consumption (W) for all products on site | 25W |
| "A" DIMENSION (mm) | 532 |
| Protection Rating | IP65 |
| Replacement Lamp | n°1 GH5-25W |
| Manufacturer | LIGHT PROGRESS |
| Country of Manufacture | Itaalia |
| Custom Stock Status | TELLIMISEL |